Zestawienie ślusarki aluminiowej okiennej i okna połaciowe drewniane

OZNACZENIA	O1	O2	O3	Op1	Op2	Wd
SCHEMAT 1:50						
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	150 x 245	150 x 90	88 x 226	78 x 140	78 x 140	68 x 120
PARTER	46	1				
I PIĘTRO	47					
II PIĘTRO	47		2		Aa=0,53m2 pow. Czynna	konstrukcja drewniana
PODDASZE	1			67	2	
RAZEM SZTUK	188	1	2	67	2	1
UWAGI:	-aluminiowe, kolor RAL 7037 -parapet zewnętrzny blacha lętan-cynk gr.0,75mm, powłoka PVDF odporna na promienie uv, zarysowania), cieply montaż bez widocznych wkrętów i dociskarnika blachy -izolacja termiczna z MDF gr.min.25mm, okleiny z folii pcv gr.0,4mm odporna na kwasy obiecczyne, plamy i zarysowania, kolor pomocniczy lakierowany z polyolanem , krawędź R=3mm, -uszkodzone kwatery jako uchylne: klamka u góry, okucia obwodowe, dwa zawiasy uchylne, blokada uchylenia max 10°; -okucie z systemu, blokada uchylenia max 10°, zawiasy ukryte, ograniczenie otwarcia 90°, zawiasy ukryte