



- oprawa rastrowa 4x18W
- oprawa świetlownikowa liniowa 2x36W
- oprawa rastrowa 4x18W z modulem awaryjnym 2h
- oprawa wpuszczana w sufit, żarówka CDM 70W
- kinkiet świetłownik TL-5, 24W
- oprawa ewakuacyjna
- łącznik
- łącznik przyciskowy
- gniazdo wykłowe
- czujnik ruchu
- gniazdo komputerowo-telefoniczne
- gniazdo telewizyjne

UWAGA
 Wszelkie zmiany w dokumentacji
 należy uzgadniać z projektantem

A-14 Sp. z o.o. Wolność 20/24 lok. 7, 61-426 Poznań
 E: info@kikoro.com
 W: www.kikoro.com

KIKORO
 architektka

branża **ELEKTRYCZNA**

projektant

mgr inż. Wojciech Sudałak

upr. nr 6/8087/PW

mgr inż. Mariusz Fordon

opracował
 mgr inż. Zbigniew Braszak
 upr. nr 17989/PW

opracował
 mgr inż. Mariusz Fordon

opracował
 mgr inż. Zbigniew Braszak

opracował
 mgr inż. Mariusz Fordon

opracował
 mgr inż. Zbigniew Braszak

opracował
 mgr inż. Mariusz Fordon

opracował
 mgr inż. Zbigniew Braszak

opracował
 mgr inż. Mariusz Fordon

opracował
 mgr inż. Zbigniew Braszak

opracował
 mgr inż. Mariusz Fordon

opracował
 mgr inż. Zbigniew Braszak

opracował
 mgr inż. Mariusz Fordon

opracował
 mgr inż. Zbigniew Braszak

opracował
 mgr inż. Mariusz Fordon

opracował
 mgr inż. Zbigniew Braszak

opracował
 mgr inż. Mariusz Fordon

opracował
 mgr inż. Zbigniew Braszak